

1 was wird automatisch bei einem analogen Tacho gespeichert?

- \* die gefahrenen Kilometer
- \* die Fahrzeit
- \* die Geschwindigkeit
- \* die Öffnung des Tacho

2 die extreme Erhitzung eines Reifens ist zurückzuführen auf:

- \* hohe Geschwindigkeit über einen längeren Zeitraum

3 welche Angaben muss man vor der Abfahrt auf einen analogen Tacho eintragen?

- \* der Name des Fahrers
- \* das Datum

4 was bewirkt ein langes ununterbrochenes Bremsen

- \* die Betriebsbremse versagt bei einer zusätzlichen Bremsung

5 welches sind die Risiken bei unterdruck in den Reifen?

- \* der Reifen erhitzt sich stark
- \* der Reifen kann platzen

6 auf der Autobahn beträgt die Geschwindigkeitsbeschränkung für LKW >7,5t:

- \* 90 Km/h

7 auf einer Zickzacklinie ist es Ihnen erlaubt:

- \* ihr Fahrzeug zu be- und entladen

8 beim Ankuppeln eines Anhängers:

- \* fahren sie mit dem Zugfahrzeug zum stehenden Anhänger

9 nach dem Wechsel einer Batterie müssen Sie am analogen Tacho:

- \* die Uhr neu einstellen

10 die Ladung darf:

- \* die Sicht des Fahrers nicht beeinträchtigen
- \* mit dem Fahrzeug 4 Meter nicht übersteigen
- \* die Fahrbahn nicht berühren

11 im Alter von 20 Jahren dürfen Sie:

- \* einen LKW fahren mit einer maximalen Masse von 7500kg
- \* eine Arbeitsmaschine bis 12000kg Eigenmasse fahren

12 mit hoher Geschwindigkeit

- \* erhöht sich der Luftdruck
- \* erhöht sich der Verbrauch

13 was passiert wenn Sie auf nicht befestigtem Seitenstreifen fahren?

- \* durch eine ruckartige Bewegung kann das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten

14 aus Sicherheitstechnischen Gründen sollte man:

- \* das Zugfahrzeug beladen und Anhänger leer fahren und nicht umgekehrt

15 Sie stationieren Ihren LKW in einem Gefälle. Wie sichern Sie es ab?

- \* die Reifen gegen den Bürgersteig
- \* Feststellbremse betätigen
- \* Sicherheitskeil legen

16 bleibt ein Lastzug mit ABS bei einer Vollbremsung auf dem Eis lenkbar?

- \* Ja

17 ein LKW muss nach wieviel Monaten zur technischen Kontrolle?

- \* 6 Monate

18 Sie fahren einen Sattelschlepper (semi-remorque), Sie sollten wissen dass:

- \* der Anhänger einen kleineren Radius fährt als das Zugfahrzeug

19 für eine kurze Distanz darf die maximale Masse um 10% übersteigt werden?

- \* Nein

20 ein Schleudern des Fahrzeuges kann begünstigt werden durch:

- \* ungleichmässiger Reifendruck

21 Sie wollen Innerorts ein Fahrrad überholen:

- \* 1 Meter Seitenabstand lassen

22 der Führerschein der Klasse C erlaubt Ihnen:

- \* 9 Personen zu transportieren
- \* einen Anhänger bis 750kg maximale Masse nach zuziehen

23 wann haben Sie das Recht Schneeketten aufzulegen?

- \* immer wenn es die Witterung dies erfordert

24 Sie haben ein Gefälle unterschätzt:

- \* während Sie bremsen schalten Sie zurück
- \* Sie betätigen den "Retarder" und schalten zurück

25 die Verantwortung über die Ladung trägt:

- \* der Fahrer und der Verloader
- \* die Ladung muss abgedeckt werden (Sand, Laub, Blätter..)

26 die Ladung muss:

- \* vorschriftsmässig gesichert sein

27 haben Sie das Recht den motor ohne technischen Grund laufen zu lassen?

- \* Nein

28 der Fahrer eines Kraftfahrzeuges muss:

- \* mindestens eine Sicherheitsweste an Bord haben
- \* mindestens ein Warndreieck haben

29 die Beschleunigungsspur auf der Autobahn:

- \* dient zum Beschleunigen und zum Einfädeln in den fliessenden Verkehr

30 welcher Motor bietet eine saubere Verbrennung?

- \* Lademotor (Turbo)

31 beim Laden der Batterie mit Ladegerät:

- \* entstehen Knallgase
- \* löst man den Minuspol zuerst

32 wenn Sie im Reifen zu wenig Luft haben:

- \* kann sich in der Kurve der Reifen von der Felge lösen
- \* die Reifen erhitzen sich
- \* bei einer Vollbremsung kann das Fahrzeug aus der Spur geraten

33 Rundumerneuern eines Reifen bedeutet:

- \* erneuern der Lauffläche

34 den Luftdruck kontrolliert man bei:

- \* kalten Reifen

35 Zwillingsreifen müssen die gleiche Struktur aufweisen:

- \* Ja

35 die Antischlupfreglung (ASR) :

- \* verhindert ein durchdrehen der Antriebsräder beim Anfahren

36 die Aufschrift "Tubless" bedeutet:

- \* Reifen ohne Schlauch

36 die Aufschrift "Regroovable" bedeutet:

dass man das Profil des Reifens nachschneiden kann